



Продукт **15563 руб.** повышенной точности для простого взвешивания с большой платформой.

Весы CAS BW предназначены для использования в условиях повышенной влажности (в цехах по обработке мясной и рыбной продукции) и запыленности (различного рода мелкие сыпучие материалы).

Наличие в модельном ряду весов с НПВ от 6 кг до 150 кг, с различными по размерам грузоприемными платформами, прекрасно организованный протокол обмена (интерфейс RS232C), наличие компараторного и счетного режима, комбинированное питание и, наконец, привлекательная цена, делают весы BW незаменимыми для широкого спектра приложений. В частности, на базе весов BW созданы и успешно используются в работе комплексы для маркировки весовой продукции (весы, управляющее устройство, принтер этикеток).

Крепление индикатора с большим ЖК дисплеем на стойке позволяет устанавливать его в любом направлении и под любым углом для удобства считывания показаний.

Конструкция грузоприемной платформы снабжена ограничительными упорами для защиты датчика веса от перегрузок.

Основные характеристики:

- ЖК-дисплей с возможностью поворота и наклона;
- размер грузоприемной платформы 280x280мм
- компараторный и счетный режимы работы
- усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- упоры для механической защиты датчика

- комбинированное питание
- класс защиты IP65
- интерфейс RS232C

В продаже есть модели:

Модель

CAS BW-6

CAS BW-15

CAS BW-30

НПВ/дискретность

6 кг / 2 г

15 кг / 5 г

30 кг / 10 г

Размер платформы

280x280 мм.

Габариты

280x457x577 мм.

Вес

5,3 кг

Технические характеристики CAS BW

Максимальный вес / дискретность

6 кг / 2 г

Размеры платформы

280x280 мм.

Тип индикатора

Жидкокристаллический

Диапазон рабочих температур

от -10 до + 40 С

Питание В/Гц

от сети 220 В / 50 Гц или 6 батарей (1,5 В), потребляемая мощность 0,15 Вт

Габаритные размеры

280x457x577 мм.

Вес, кг

5,3 кг